

PASSAPOMODORO



- Adatti per la preparazione di salsa di pomodoro, marmellate, succhi di frutta.
- Elica di spremitura in resina acetilica, certificata per il contatto con gli alimenti.
- Cono filtro, sgocciolatoio, paraspruzzi e imbuto di grande capacità in acciaio INOX AISI 304 su tutti i modelli elettrici.
- Motori da 0,30 HP con 400 watt; 0,40 HP con 500 watt; o 0,80 HP con 600 watt (tutti per uso domestico) oppure motore da 1,50 HP con 1200 watt (per uso professionale).
- Perno di traino in acciaio e nylon 6.6.
- Corpo in ghisa trattata per uso alimentare con polveri epossidiche cotte in forno a 300°C.
- L'olio utilizzato è di tipo "Long Life" ed è idoneo al contatto accidentale con gli alimenti; non necessita di rabbocchi o sostituzione.
- Riduttore assiale ad ingranaggi in metallo (in Nylon 6.6 per art. 9008 N) a bagno d'olio.
- Classe di protezione IPX5.
- Ventola di raffreddamento, calotta copri ventola e scatola interruttore-condensatore a tenuta stagna costruite in materiale plastico (copri ventola in acciaio per art. 9000 NP).
- Motori elettrici ad induzione, a servizio continuo.
- Allo stesso motore è possibile applicare: Grattugia, Tritacarne, Impastatrice, Passapomodoro

